

Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne

**DIN EN 1916 - DIN V 1201
ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074**

**kreisrund mit Fuß - Form GF-FM,
integrierte Dichtung,**

DN 1200

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2
nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074
und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,
beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung
gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-FK-GM Kreisquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe
Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060
Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610
Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Drachenprofilgerinne

Bermenneigung **1:1**
Gerinneradius r = **120 mm**
Abflussquerschnitt **0,982 m²/lfm**

Rohrdurchmesser DN **1200 mm**
Baulänge **... m**

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke
 www.haba-beton.de