

## **Stahlbetonrohre mit Trockenwettergerinne**

**DIN EN 1916 - DIN V 1201  
ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074**

**kreisrund - Form K-FM,  
Keilgleitdichtung,**

**DN 1400 – 2000 - schalungserhärtet**

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen, beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-FM Kreisquerschnitt mit Falzmuffe  
Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“  
Rohrverbindung mit Keilgleitdichtung auf dem Spitzende  
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060  
Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610  
Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

**Mit werksseitig monolithisch hergestelltem Trockenwettergerinne**

**Bermenneigung**                **1:20**  
**Gerinneradius r =**            **... mm**  
**Abflussquerschnitt**        **... m<sup>2</sup>/lfm**

**Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen**

**Rohrdurchmesser DN**    **... mm**  
**Baulänge**                    **... m**

Herstellernachweis :        HABA-Betonwerke  
   [www.haba-beton.de](http://www.haba-beton.de)